

ELEVAH 61

Przemieszczany ręcznie, max wysokość 6,08 metrów

Manual positioning, max. height 6,08 metres

Přemísťovaná manuálně, max. výška 6,08 metrů



Nośność
Capacity
Nosnost
200 Kg

Waga
Weight
Váha
237 Kg

Stabilizatory
w standardzie
Stabilizers as
standard
Stabilizátory jsou
ve standardním
vybavení



Konfiguracja / Configuration / Konfigurace

ELEVAH® 61

Dane techniczne / Specifications / Specifikace		
ELEVAH 61		
Max nośność / Max carrying capacity / Max. nosnost	200 kg	
Liczba operatorów / The number of operators / Počet operátorů	1	
Użytkowanie / Use / Použití	Wewnątrz / Inside / Uvnitř	
Opis / Description / Popis	Bez stabilizátorů / Without stabilizers / Bez stabilizátorů	Ze stabilizátory / With stabilizers / Se stabilizátory
A Wysokość w stanie złożonym / Height in the State complex / Výška ve složeném stavu	1730 mm	
B Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. výška od země do spodní části koše	400 mm	
C Wysokość max od podłoża do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. výška od země do spodní části koše	1895 mm	4085 mm
D Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozměr spodní části	1187 mm	1297 mm
E	770 mm	1252 mm
F Wymiary wewnętrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitřní rozměry koše	638 mm	
G	620 mm	
H	0 mm	275 mm
I Max. odległość kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdálenost koše	0 mm	30 mm
J Półka na narzędzia / Tray tools / Pult na nářadí	620 mm	
K	230 mm	
Max. nośność półki / Max load carrying capacity of shelves / Max. nosnost pultu	20 kg	
Waga urządzenia / Weight of the device / Váha zařízení	219 kg	237 kg
Zasilanie / Power Supply / Napájení	24 V	
Akumulatory / Batteries / Akumulátory 12 V - 44 Ah x 2	Żel / Gel / Gel	
Ładowanie akumulatorów / Charging the Batteries / Napájení akumulátoru	110V - 220V	
Wymiary kół bez hamulców / The dimensions of the wheels without brakes / Rozměry kol bez brzd	Ø 200 x 50 mm	
Wymiary kół obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozměr otočných kol	Ø 150 x 45 mm	
Maksymalna prędkość podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximální rychlost zvedání	0,16 m/s	
Maksymalna prędkość opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximální rychlost spouštění	0,21 m/s	
Siła potrzebna do wprowadzenia urządzenia w ruch / The force needed to launching the device in motion / Síla nutná pro uvedení zařízení do pohybu	70 N	
Siła do utrzymania ruchu / The force to maintain traffic / Síla nutná pro udržení pohybu	30 N	
L Maksymalny nacisk na kola przy pełnym załadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximální zatížení kol při plném zatížení (*)	2,1 kN	2,2 kN

(*) Przy założeniu że waga podnośnika wraz z max. załadunkiem kosza są rozłożone asymetrycznie, na jedną stronę podnośnika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za předpokladu, že váha zvedací plošiny s maximálním zatížením koše je rozložena asymetricky na jedné straně zvedací plošiny.

